

> ClearMotiv™ 25ms超快反應時間

> PIVOT 可調式多向旋轉功能可直式顯示

19" LCD

VP191s

> 超薄邊框 視野無限





視覺體驗更簡潔

VP191s 是專為對品質最挑剔的專業用戶而設計的機種

無論您是繪圖專業人士、企業菁英或是電腦玩家，VP191s LCD 液晶顯示器都可以幫助您提升生產力及提供更好的視覺享受。它的超薄邊框設計讓您可以將多個 VP191s 顯示器排列在一起，變成一道 LCD 牆，這樣可以讓您一次分析更多的資訊、擁有更大的工作空間以提升您的生產力。XtremeView 超寬廣視角技術及 ClearMotiv™ 25ms 廣播級視訊反應時間可以提供您最佳的視訊效能，同時提供數位 DVI 與類比 VGA 的雙重連接能力，讓您無論是在那種界面下都可以擁有最佳的畫面品質。PIVOT 可調整式多向旋轉功能讓您在如直式 A4 頁面編排時，無須捲動畫面便可看到全頁顯示。「ViewSonic Vetta 巔峰系列」VP191s 絕對是您專業 19 吋液晶顯示器的最佳選擇。



ClearMotiv™ 動畫清晰顯像技術

ClearMotiv™ 動畫清晰顯像技術可縮短液晶分子的反應速度，大幅改善液晶螢幕動態顯示畫質，以達到高速反應不拖影的視訊播放效果。

- **極簡邊框設計，完整可視區域**
  18mm ThinEdge超薄邊框的設計搭配完整的19吋可視區域，讓您親身體驗頂級視覺之作。
- **高亮度與高對比**
  擁有260 nits(最大)的超高亮度以及700:1(最大)的對比度，提供最優質的視訊品質。
- **超廣垂直 / 水平可視角**
  「XtremeView 超寬廣可視角」，提供最高達170°垂直及水平可視角度，讓畫面從任一角度皆清晰可見，打造凌駕完美的影音視界。
- **芬蘭頂級工藝設計**
  兼具時尚外型與頂級規格，芬蘭絕佳工藝的完美結晶，給您更耀眼的優雅品味！目前推出時尚男女喜愛的典雅黑，另有銀黑雙色機種供您選擇。
- **「PIVOT」可調式多向旋轉螢幕**
  人性化靈活設計，可90度直立旋轉，符合不同畫面需求；廣角旋轉功能，可輕鬆左右調整，增加更廣的可視範圍。
- **零界點完美設計，超乎想像**
  超薄邊框設計，可輕鬆將螢幕並列一起，享受最完整不受其他視覺干擾的真實畫面，讓您在有限的空間中，發揮最大的運用。
- **可貼底式伸縮基座設計**
  上下伸縮調整功能，可依不同高低需求上下調整，並可貼近桌面至15mm距離，讓您的空間應用更靈活，更自由！
- **快速反應時間，畫面無拖影**
  加速畫面反應速度，最快速度可高達 25 毫秒反應時間，每秒可播放 40 格畫面，且相容於 720p 高階數位電視訊號格式（HDTV），影像不會有拖影現象，畫面更顯順暢。
- **流體力學設計**
  符合流體力學設計之扇型及軌式散熱孔，有效延長產品使用壽命，並內建電源供應器，省去繁複接線困擾！
- **安全無慮，最嚴格的品質保證**
  符合最嚴謹的TCO'03 及 ENERGY STAR 安全及環境標準認証。
- **全心尊榮專業服務**
  — 三年全保固
  — 免工資，免零件費，到府收送
  — 新品不良，一個月內換新
  — 一日瑕疵意外險和三天鑑賞期
  — 免費提供備品服務
- **全國第一張電子保證書**
  購買優派產品後，只需在優派台灣區網頁上註冊保證書，輸入基本資料、產品型號以及序號，即可享有優派國際全方位的售後服務！



VP191s 19吋超薄邊框彩色液晶顯示器

液晶面板	面板類型	TFT 主動矩陣式 SXGA LCD
	可視區域	19 吋
	最佳解析度	1280x1024
	對比率	700:1（最大），600:1（典型）
	亮度	260 cd/m2（最大），250 cd/m2（典型）
	可視角度	水平：170 度；垂直：170 度
	反應時間	25ms（Tr+Tf,典型）
	表面塗層	抗眩光多層膜
輸入訊號	類比	RGB 類比（75 歐姆，0.7/1.0 Vp-p）
	數位	DVI-D（TMDS，100 歐姆）
	頻率	水平：30-82KHz； 垂直：50-85Hz
	同步訊號	水平垂直分離（TTL），複合訊號，綠色複合訊號
相容性	PC	VGA 至 1280x1024 非交錯訊號
	Mac	Power Mac 可達 1280x1024
連接頭	類比	15-pin 迷你 D-Sub x 2
	數位	DVI-D x 1
	電源	3-pin 交流電輸入（CEE22）
電源	電壓	交流 100-240V / 50-60Hz
	消耗功率	35W（典型）
控制功能	基本功能	電源，上鍵，下鍵，1 鍵，2 鍵
	OSD	自動影像調整、對比、亮度、輸入訊號選擇、色彩調整（9300K、6500K 原始值、5400K）、產品資訊（解析度、水平頻率、垂直頻率、型號、序號），訊號調整（微調、水平大小、水平 / 垂直、畫面柔化調整），設定（語言、解析度變更提示、OSD 位置、OSD 定時）、記憶值回復
操作環境	溫度	0 ～ 40˚C（32 ～ 104˚F）
	濕度	10 ～ 90%（無凝結狀態）
外觀尺寸	實體(含底座)	416mm（寬）x 460mm（高）x 238mm（深）
	實體(不含底座)	416mm（寬）x 341mm（高）x 55.3mm（深）
外箱尺寸		510mm（寬）x 495mm（高）x 283mm（深）
重量	淨重	7.5 公斤
通過安規標準		UL, c-UL, FCC-B, CB, CE, ENERGY NOM, TUV/GS, TUV/Ergo, TCO'03, SEMKO, DEMKO, FIMKO, NEMKO, GOST-R, PCBC, VCCI, BSMI, PSB, C-Tick, TUV-S
省電功能		符合 Energy Star 與 TCO'03 標準



優派國際股份有限公司 服務專線：0800-061-198 www.viewsonic.com.tw